



## Cerradoras **Serie 15**

Equipos semiautomático para el cerrado inferior y superior de cajas con cinta adhesiva o papel engomado. Ajustables manualmente de forma rápida y sencilla para trabajar con diferentes formatos de cajas. De dimensiones reducidas y ligeros, se pueden desplazar fácilmente. Son ideales para cargas ligeras y volúmenes de trabajo medio.

MODELO		CS15	CS15xs	CS15UD	P15F
Medidas máx. de caja (medidas exteriores)	L mm	∞	∞	∞	500
	A mm	510	310	570	400
	H mm	490	500	490	480
Medidas mín. de caja (medidas exteriores)	L mm	100	180	100	250
	A mm	115	85	150	200
	H mm	120	70	120	130
Velocidad bandas	m/mm	21	21	21	21
<b>DATOS TÉCNICOS</b>					
Peso	kg	140	100	200	200
Dimensiones	L mm	1090	1090	1090	1850
	A mm	973	693	973	890
	H mm	1814	1320	1814	1450
Bandas de arrastre		Laterales	Laterales	Superior e inferior	Laterales
Altura de bandas	mm	50	50	50	50
Ancho precinto	mm	50/70	50/70	50/70	50/70
Altura de trabajo	mm	570/800	570/800	570/800	570/800
<b>SERVICIO</b>					
Tensión eléctrica		230V II+T	230V II+T	230V II+T	230V II+T
Potencia	kW/h	0,45	0,45	0,45	0,45
Presión de aire	bar	X	X	X	6
Consumo aire	l/caja	X	X	X	2,5
<b>OPCIONES</b>					
Versión solo cierre inferior		O	O	X	O
Guías cierre 3 solapas		●	●	-	●
Acero inoxidable		O	O	O	O