



Enfardadoras Single

Enfardadoras semiautomáticas de última generación para envoltura de cargas paletizadas. Las únicas gestiones manuales son el corte del film y su enganche al palet; el resto de operaciones son completamente automáticas y fácilmente programables. Las versiones con preestiraje motorizado garantizan el mínimo consumo de film.

MODELO		Single 200	Single+ 2.0	Single 600TP
PRESTACIONES				
Medidas máximas palet	mm	1200x1100	1200x1100	1200x800
Altura máxima de la carga	mm	2400	2400	2400
Peso máximo de la carga	kg	2000	2000	1000
DATOS TÉCNICOS				
Carro portabobinas		PREESTIRAJE MOTORIZADO	FRENO MECÁNICO	FRENO MECÁNICO
Corte de film		Manual	Manual	Manual
Relación de preestiro		150%/300%	X	O
Control de velocidad de plataforma		●	●	●
Control velocidad carro portabobinas		●	●	●
Ancho máximo de film	mm	500	500	500
Capacidad de film (diámetro de la bobina)	mm	240	240	250
PLATAFORMA				
Velocidad de giro	RPM	12,0	12,0	6,0
Diámetro	mm	1650	1650	1500
Altura	mm	78	78	-
PESO Y MEDIDAS				
Peso	kg	500	500	750
Dimensiones	L	mm	2460	2630 versión lateral 2780 versión frontal
	A	mm	1650	2783 versión lateral 2785 versión frontal
	H	mm	2770	1660 versión lateral 1580 versión frontal
SERVICIO				
Tensión eléctrica	V	230 V II+T	230 V II+T	230 V II+T
Potencia instalada	kW	1,5	1	1,5
Consumo eléctrico máximo	kWh	1,2	0,8	1,20
OPCIONES				
Altura de enfardado máxima		2900	2900	X
Diámetro de plataforma máximo		3000	3000	X
Dispensador de cobertura superior		Manual	Manual	Manual
Rampa para acceder a plataforma		O	O	X
Marco para empotrar en el suelo		O	O	X
Acero inoxidable		O	O	X
Pisón		O	O	X