



## Formadoras **BEM100**

Formadoras semiautomáticas de cajas tipo RSC que pueden utilizarse como mesa de llenado. De muy fácil ajuste para trabajar con diferentes formatos de cajas, pueden integrarse en una pequeña célula de llenado o complementarse con una precintadora. Son el instrumento ideal para un trabajo ergonómico y seguro.

| MODELO                                       |      | BEM 100 | BEM 100 W650 | BEM 100 L1000 | P15F |
|--|------|---------|--------------|---------------|------|
| Medidas máx. de caja<br>(medidas exteriores) | L mm | 650     | 650          | 650           | 500  |
|  | A mm | 500     | 650          | 1000          | 400  |
|  | H mm | -       | -            | -             | 480  |
| Medidas mín. de caja<br>(medidas exteriores) | L mm | 250     | 250          | 250           | 250  |
|  | A mm | 170     | 170          | 170           | 200  |
|  | H mm | -       | -            | -             | 130  |
| Velocidad bandas                             | m/mm | -       | -            | -             | 21   |

## DATOS TÉCNICOS

|                   |      |         |         |         |         |
|-------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| Peso              | kg   | 77      | 78      | 80      | 200     |
| Dimensiones       | L mm | 1205    | 1205    | 1527    | 1850    |
|                   | A mm | 670     | 820     | 670     | 890     |
|                   | H mm | 893     | 893     | 893     | 1450    |
| Altura de trabajo | mm   | 570-800 | 570-800 | 570-800 | 570-830 |

## SERVICIO

|                   |        |            |            |            |            |
|-------------------|--------|------------|------------|------------|------------|
| Tensión eléctrica |        | 230 V II+T | 230 V II+T | 230 V II+T | 230 V II+T |
| Consumo eléctrico | kW/h   |            |            |            |            |
| Presión de aire   | bar    | 6 bar      | 6 bar      | 6 bar      | 6 bar      |
| Consumo aire      | l/caja | 2,5 l/caja | 2,5 l/caja | 2,5 l/caja | 2,5 l/caja |

## OPCIONES

|                              |  |   |   |   |   |
|------------------------------|--|---|---|---|---|
| cabezal precintado 72mm      |  | X | X | X | ● |
| Versión solo cierre inferior |  | X | X | X | ○ |
| Acero inoxidable             |  | ○ | ○ | ○ | ○ |