



Formadoras **BEM200** **BEM200xs**

Las formadoras automáticas BEM 200 y BEM200xs constan de un almacén de gravedad de cajas plegadas, un sistema para abrirlas, cerrar las solapas inferiores y precintar el fondo y librar la caja montada con el fondo cerrado y preparada para introducir productos verticalmente. Fáciles de operar y ajustar, integran una pantalla táctil para simplificar el trabajo del usuario. Máxima precisión en cada movimiento para garantizar una alta productividad y calidad.

| MODELO | | BEM 200 | BEM 200xs |
|--|---------------|---------------------------|---------------------------|
| Producción máx. | cajas/ min | 12 | 11 |
| Medidas máx. de caja (medidas exteriores) | L mm | 530 | 300 |
| | A mm | 400 | 250 |
| | H mm | 600 | 370 |
| Medidas mín. de caja (medidas exteriores) | L mm | 250 | 150 |
| | A mm | 150 | 120 |
| | H mm | 225 | 190 |
| Tipos de caja admitidos | | RSC, HSC, FEFCO 0200/0201 | RSC, HSC, FEFCO 0200/0201 |
| Cierres de fondos disponibles | | Precinto, cola caliente | Precinto, cola caliente |
| DATOS TÉCNICOS | | | |
| Peso | kg | 400 | 250 |
| | L mm | 3510 | 2375 |
| | A mm | 1950 | 1956 |
| | H mm | 1460 | 1210 |
| Capacidad del almacén de gravedad | cajas | 120 | 120 |
| Altura de trabajo | mm | 630-750 | 630-750 |
| SERVICIO | | | |
| Tensión eléctrica | | 230 V II+T | 230 V II+T |
| Potencia instalada | kW | 0,5 | 0,5 |
| Consumo eléctrico | kW/h | 0,4 | 0,4 |
| Presión de aire | bar | 6 | 6 |
| Consumo aire | l/ciclo | 29 | 25 |
| OPCIONES | | | |
| Almacén motorizado | | O | O |
| Acero inoxidable | | O | O |